

# Stappenplan Boot Polijsten

## Voor Polijstset uitgebreid

### Stap 1: Reinigen & wassen

Het reinigen van het oppervlak is de basis voor het polijsten. Om de gelcoat schoon te krijgen van vet, vuil en zand reinig je met water, een spons en de Nauta Nova Pro Boatclean. Pro Boatclean kan met warm en koud water worden verdund. Belangrijk: Na behandeling altijd naspoelen met water.

#### Over Pro Boat Clean

Pro Boatclean is een zeer krachtige wateroplosbare en biologisch afbreekbare reiniger voor het snel en efficiënt verwijderen van olie, vetten, aanslag, roet, nicotine etc.

### Stap 2: Oneffenheden behandelen en op glans brengen door polijsten

Na het reinigen en wassen blijft er een dof oppervlak over wat weer op glans moet worden gepolijst met eerst een grove en daarna een milde cleaner.

De volgende stap is dus het oppervlak dusdanig reinigen en polijsten zodat de originele glans weer terugkomt. Op een nieuw schip is het niet nodig om met de cleaners aan de slag te gaan, het is dan aan te raden verder te gaan met stap 3 en de Polish Superfine te gebruiken.

### Stap 2A Gebruik van Cleaner medium

De Cleaner Medium gebruikt u op verweerde gelcoat of lak of bij krassen. Voor niet al te verweerde oppervlaktes kan deze stap over geslagen worden en direct met Stap 2b gestart worden.

Voor gebruik goed schudden. Voor een optimaal resultaat is het aan te raden om een haakse (polijst) poetsmachine met meerdere pads te gebruiken. Gebruik voor elke stap een nieuwe/schone pad of schapenvacht om voor een optimaal resultaat te zorgen.

#### Tips:

- Breng een (zeer) kleine hoeveelheid Cleaner Medium op de pad/schapenvacht aan en poets deze met lichte druk goed uit.
- Start met een laag toerental, je kunt het toerental opvoeren zodra het polijstmiddel evenredig verdeeld is op het oppervlak.
- Gebruik een handspuit om water tijdens het uitpoetsen toe te voegen.
- Poets kleine oppervlakken van ongeveer een vierkante meter en overlap behandelde stukken.

*Bijbehorende pad: oranje*

## **Stap 2B Gebruik van Cleaner Medium**

Goed schudden voor gebruik. De ondergrond moet schoon en droog zijn. Ook voor de NN03 Cleaner Fine geldt dat dit het beste kan worden aangebracht met een geschikte (polijst) poetsmachine.

### *Tips:*

- U reinigt tussen elke stap en kunt daar de Pro Boat Clean voor gebruiken.
- Poets oppervlakken van ongeveer een vierkante meter en overlap behandelde stukken.
- Gebruik een handspray om tijdens het uitpoetsen water toe te voegen, gebruik niet te veel water zodat het bindmiddel tussen de polijstkorrels blijft.

*Bijbehorende pad: wit*

## **Stap 3: Hoogglans door polishen**

NN04 Polish Superfine is een licht polijstmiddel dat goed reinigt en een perfecte glanslaag geeft. Beschermt tegen weersinvloeden en vermindert de aanhechting van vuil. De Polish Superfine bevat weinig polijstmiddel en kan daarom altijd worden gebruikt om snel de hoogglans weer terug te brengen.

### *Gebruiksaanwijzing*

Voor gebruik goed schudden. De ondergrond moet schoon en droog zijn. U reinigt tussen elke stap en kunt daar de Pro Boat Clean voor gebruiken. Met een vochtige doek een dunne, gelijkmatige laag opbrengen en laten drogen. Met de machine met zwarte pad uitpoetsen tot hoogglans.

*Bijbehorende pad: zwart*

## **Stap 4: Beschermen met een wax**

Het aanbrengen van de waxlaag is de laatste stap: het maakt de glans af, sluit de poriën van het oppervlak en laat een vuilafstotende laag achter.

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Breng een kleine hoeveelheid wax aan in een dunne, gelijkmatige laag. U kunt hiervoor de rode pad gebruiken. De valkuil is dat u teveel wax aanbrengt, dat is niet nodig en maakt het uitpoetsen lastiger. Poets kleine oppervlakken van ongeveer een vierkante meter en zorg dat het oppervlak overal geraakt wordt. Ook deze stap kan machinaal worden gedaan. Begin met een laag toerental en voer het toerental op zodra de wax evenredig is verdeeld over het oppervlak.

*Bijbehorende pad: rood*

**Algemene tips:**

1. Bewaaradvies: bewaar de Nauta Nova producten op een vorstvrije plek (dus niet op de boot in de winter!)
2. Spoel de polijstpaden na het poetsen direct uit met lauw warm water en probeer zoveel mogelijk van het polijstmiddel eruit te krijgen. Hiermee voorkomt u dat de pad hard wordt en u een volgende poetsdag een nieuwe pad nodig heeft.

Veel poetsplezier en een prachtig resultaat toegewenst!  
Aart Jan Klok - Sailspecials